

■HI-WATT角形カートリッジヒーター最小容量～最大容量(参考値)

非発熱部 25mm
 W 容量(誤差±10%)
 LW 有効発熱長(mm)
 W/cm² ワット密度

電圧：220V

6□			
ヒーター長 Lmm	容量 (W)	有効長 (LW)	W密度 (W/cm ²)
150	90～270	125	3～9
200	240～370	175	5.7～8.8
250	190～440	225	3.5～8.1
300	200～440	275	3～6.6
350			
400			
450			
500			

8□			
ヒーター長 Lmm	容量 (W)	有効長 (LW)	W密度 (W/cm ²)
150	120～360	125	3～9
200	170～500	175	3～9
250	220～640	225	3～9
300	260～790	275	3～9
350			
400			
450			
500			

10□			
ヒーター長 Lmm	容量 (W)	有効長 (LW)	W密度 (W/cm ²)
150	150～450	125	3～9
200	210～630	175	3～9
250	270～810	225	3～9
300	330～990	275	3～9
350	390～1170	325	3～9
400	450～1350	375	3～9
450	510～1530	425	3～9
500	570～1540	475	3～8.1

12□			
ヒーター長 Lmm	容量 (W)	有効長 (LW)	W密度 (W/cm ²)
150	180～540	125	3～9
200	250～750	175	3～9
250	320～970	225	3～9
300	400～1180	275	3～9
350	470～1400	325	3～9
400	540～1620	375	3～9
450	610～1830	425	3～9
500	680～1980	475	3～8.6

14□			
ヒーター長 Lmm	容量 (W)	有効長 (LW)	W密度 (W/cm ²)
150	210～630	125	3～9
200	290～880	175	3～9
250	380～1130	225	3～9
300	460～1380	275	3～9
350	550～1630	325	3～9
400	630～1890	375	3～9
450	710～2140	425	3～9
500	800～2390	475	3～9

- W数、W密度は目安となります。
- 標準サイズ以外はご相談ください。



HI-WATT角形カートリッジヒーター

ナショナル電熱株式会社

〒342-0015 埼玉県吉川市中井2-11-2
 TEL.048(981)0240 FAX.048(981)0349
<http://national-eh.co.jp>

●代理店